



GAMME DE TÉLÉPHONES NUMÉRIQUES KX-DT500 DE PANASONIC

Des fonctionnalités complètes, une technologie intuitive et une interface conviviale, tout cela ne fait plus qu'un au sein de la nouvelle gamme de téléphones numériques pour offrir aux utilisateurs un niveau de convivialité et un confort de bureau accrus.

Grâce au haut-parleur mains libres Full Duplex et à la prise casque intégrée, ces téléphones offrent une qualité de son excellente.

Leur design moderne et épuré, décliné en noir et en blanc, s'intègre aisément à tout intérieur de bureau. Conçus de manière ergonomique avec des fonctionnalités visant à améliorer la productivité quotidienne de l'utilisateur, ils sont parfaits pour un grand nombre d'applications commerciales telles que les centres de contacts ou l'hôtellerie et peuvent également être utilisés pour des applications bureautiques avancées. En effet, grâce à la connexion EHS, ils prennent en charge une large gamme de casques avec fil et DECT.

Écran LCD

Écran LCD large et lumineux doté d'une interface utilisateur intuitive qui permet un accès rapide au répertoire et aux fonctionnalités.

Port Electronic Hook Switch

Le port Electronic Hook Switch intégré (compatible Plantronics) des terminaux numériques KX-DT543 et KX-DT546 leur permet de fonctionner avec les casques DECT de Plantronics. L'utilisateur peut alors se déplacer librement et en tout confort, sans être limité dans ses mouvements.

CETTE GAMME RÉPOND À L'ENSEMBLE DES BESOINS DES PROFESSIONNELS, DES TÉLÉPHONES STANDARD AUX TERMINAUX DE DIRECTION.



Écran LCD rétroéclairé large et lumineux



Connecteur EHS - Disponible sur les modèles KX-DT546 et KX-DT543



Console DSS à 48 touches pour les utilisateurs de type opérateurs.

Écran	KX-DT546	KX-DT543	KX-DT521
Écran LCD	Écran graphique	Écran graphique	Écran graphique
Taille de l'écran (nombre de points LxH)	242 x 109	242 x 55	60 x 18
Contraste de l'écran	4 niveaux	4 niveaux	4 niveaux
Rétro-éclairage LCD	Oui	Oui	Oui
Options d'installation			
Montage sur plateforme inclinable	Oui (2 positions)	Oui (2 positions)	Non
Montage mural	KX-A433 (en option)	KX-A433 (en option)	KX-A432 (en option)
Dimensions	Position haute : 267 x 170 x 180 mm Position basse : 267 x 187 x 155 mm	Position haute : 267 x 170 x 180 mm Position basse : 267 x 187 x 155 mm	205 x 160 x 170 mm
Fonctionnalités audio			
Volume combiné / casque	6 niveaux	6 niveaux	6 niveaux
Combiné	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)
Haut-parleur	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)
Volume du haut-parleur	8 niveaux	8 niveaux	8 niveaux
Bluetooth (casque)	Non	Non	Non
Sonneries	30	30	30
Volume sonnerie	4 niveaux + Désactivé	4 niveaux + Désactivé	4 niveaux + Désactivé
Prise casque	Jack audio 2,5 mm	Jack audio 2,5 mm	
Port Electronic Hook Switch (EHS)	Compatible Plantronics 3,5 mm	Compatible Plantronics 3,5 mm	Non
Touches			
Touches menu	4	4	Non
Touches programmables	24	24	8
Touches 0, 9, *, #	Oui	Oui	Oui
Touches de navigation et d'annulation	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques			
Sans étiquettes DESI (touches auto-étiquetées)	Non	Non	Non
Rappel automatique	Oui	Oui	Non
Surveillance combiné mal raccroché	Oui	Oui	Oui
Désactivation du micro du combiné / casque	Oui	Oui	Oui
Journal des appels sortants / entrants	Oui	Oui	Oui
Sonneries mélodiques	Oui (10 titres)	Oui (10 titres)	Non
Connexions			
Console DSS (KX-DT590)	Oui	Oui	Non
Extension externe	1 port XDP/DXDP	1 port XDP/DXDP	1 port DXDP
Console DSS			
LCD	KX-DT590		
Touches	Non		
Connexion	48		
Installation sur le bureau (1 position)	Port DLC		
Dimensions	Montage mural Position haute : 137 x 161 x 135 mm Position basse : 137 x 183 x 114 mm		